



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony GTU
Тип продукта	Profibus DP slave unit

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Universal panel
Потребляемая мощность в Вт	1,3 Вт
Входное напряжение	3,3 В пост. ток
Совместимость серий продукта	Harmony GTU
Ширина	60 мм
Высота	87 мм
Глубина	41 мм
Вес	0,1 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Относительная влажность	10...90 %
Степень защиты IP	IP2
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 3,5 мм (частота= 5...9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 9,8 м/с ² (частота= 9...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
Ударопрочность	147 м/с ²
Сертификаты	EAC IEC-Ex KC RCM CE ATEX zone 2/22

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
-----------------	----------------------------------

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---