

PRODUCT-DETAILS

HSB375

SHRINK KON BOX - 6,5M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	HSB375
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0343
Европейский товарный код (EAN)	5414363104278
Описание в каталоге	SHRINK KON BOX - 6,5M BLACK
Длинное описание	Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/8 Inch Expanded Inside Diameter - 6.5 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363104278
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	21.32 in 6.5 m
Чистый вес изделия	.39 lb 176.871 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 1 Width	2.4 in 61 mm
Package Level 1 Height	6.7 in 170 mm
Package Level 1 Depth / Length	6.7 in 170 mm
Package Level 2 Units	60 штуки
Package Level 2 Width	15.8 in 401 mm
Package Level 2 Height	22.5 in 572 mm
Package Level 2 Depth / Length	20.9 in 531 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Испытательное напряжение изоляции	280/Mil (11kV/mm) V
Flammability Hazard Rating	Self Extinguishing
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210634265
Water Absorption	0.03%

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	HSB375
Инструкции и руководства	HSB375

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

