



## PRODUCT-DETAILS

# HSB750-5

## SHRINK KON BOX - 5M GREEN



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | HSB750-5                                                                                             |
| ID Produktu           | 7TCA017300R0378                                                                                      |
| Numer EAN             | 5414363104544                                                                                        |
| Opis katalogowy       | SHRINK KON BOX - 5M GREEN                                                                            |
| Opis                  | Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/4 Inch Expanded Inside Diameter - 5.0 Meters Green |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5414363104544 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Waga produktu netto | .61 lb    |
|                     | 276.644 g |

### Informacje o pakowaniu

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka |
|------------------------------------|----------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 2.4 in<br>61 mm   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 6.7 in<br>170 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 6.7 in<br>170 mm  |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 60 sztuka         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 15.8 in<br>401 mm |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 22.5 in<br>572 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 20.9 in<br>531 mm |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                 | Shrink-Kon                       |
| Kolor                         | Green                            |
| Dielectric Test Voltage       | 280/Mil (11kV/mm) V              |
| Flammability Hazard<br>Rating | Self Extinguishing               |
| Number of Batteries           | 0                                |
| Process Temperature<br>Rating | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Nazwa produktu                | Plastic conduit                  |
| Rodzaj produktu               | Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio                  | 2:1                              |
| Shrink Temperature            | 230 °F<br>110 °C                 |
| Thickness                     | Thin                             |
| UPC                           | 786210604671                     |
| Water Absorption              | 0.03%                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | HSB750-5 |
| Instrukcje i podręczniki                | HSB750-5 |

## Klasyfikacje

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

