



Eigenschaften

- Camera Link® PCI Express x4 Interface Board, HW Farbrechnung
- Stromversorgungskabel 5,0 m
- Trigger/Flash Kabel 5,0 m
- Camera Link® Kabel SDR/MDR 5,0 m (2 Stück)
- Int. Steckernetzteil 12V/2,0A, Kabellänge 1,8 m
- Software (Windows®) via Download
- Kamera nicht enthalten

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11014581
Name	PCIe-CL microEnable IV AD4-CL
Eigenschaften	▪ Base, Dual Base Medium und Full Configurations Support ▪ Quad Lane PCI Express Interface ▪ 2 x MDR26 Anschluss ▪ 256 MB Image Buffer

Kabel

Artikelnummer	11046254
Name	2x Kabel Mini CL MDR/SDR 5,0 m
Eigenschaften	▪ Camera Link® Interface Kabel mit MDR und SDR Stecker zum Anschluss einer Camera Link® Kamera an einen Framegrabber ▪ Länge 5,0 m

Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11004523
Name	Kabel 8-polig, 5,0 m (ESG 32FH0500)
Eigenschaften	▪ Kabel ▪ M8 Buchse ▪ 8-polig ▪ einseitig offene Enden ▪ schleppkettentauglich ▪ Länge 5,0 m

Stromversorgungskabel

Artikelnummer	10125607
Name	Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m
Eigenschaften	▪ geschirmtes Kabel ▪ M8 Buchse ▪ 3-polig ▪ einseitig offene Enden ▪ schleppkettentauglich ▪ Länge 5,0 m

Stromversorgung

Artikelnummer	11044200
---------------	----------

Stromversorgung

Name	Steckernetzgerät 12V/2,0A Intern.
Eigenschaften	▪ Int. Steckernetzgerät 12V/2,0A mit Buchse M8/3-polig ▪ Länge 1,8 m ▪ Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU und KR