



Eigenschaften

- Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
- GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
- Trigger/Flash Kabel 5,0 m
- Stromversorgungskabel 5,0 m
- Int. Steckernetzgerät 24V/1,0A, Kabellänge 1,8 m
- Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
- Kamera nicht enthalten

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11168453
Name	PCI-1672PC Dual PoE (ZVA-PCIe-1672PC)
Eigenschaften	▪ 2 Port GigE zu PCI Express Host Adapter ▪ RJ45 Anschluss ▪ Chipsatz: Intel® I350-AM2 ▪ Power over Ethernet, IEEE 802.3af Compliant, Support Klasse 0, 1, 2, 3, und 4, stellt bis zu 15,4 Watt bereit ▪ getestete Jumbo Frames: 9 kByte ▪ Hinweis: 4 lane Anschluss im PC notwendig

Kabel

Artikelnummer	10170048
Name	2x Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Eigenschaften	▪ GigE Kabel ▪ RJ45/RJ45 ▪ CAT7 ▪ Länge 3,0 m

Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11004523
Name	Kabel 8-polig, 5,0 m (ESG 32FH0500)
Eigenschaften	▪ Kabel ▪ M8 Buchse ▪ 8-polig ▪ einseitig offene Enden ▪ schleppkettentauglich ▪ Länge 5,0 m

Stromversorgungskabel

Artikelnummer	10125607
Name	Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Stromversorgungskabel

Eigenschaften	▪ geschirmtes Kabel ▪ M8 Buchse ▪ 3-polig ▪ einseitig offene Enden ▪ schleppkettentauglich ▪ Länge 5,0 m
---------------	---

Stromversorgung

Artikelnummer	11084354
Name	Steckernetzgerät 24V/1,0A International
Eigenschaften	▪ Int. Steckernetzgerät 24 V/1,0 A mit Buchse M8/3-polig ▪ Länge 1,8 m ▪ Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU und KR