


Induktive Sensoren Sondertypen

IFRP 12P1504/S14

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Einbauart	bündig
Spezialausführung	hochdruckfest
Nennschaltabstand S_n	2 mm
Schalthysterese	2 ... 20 % von S_r

Elektrische Daten

Schaltfrequenz	< 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA
Ausgangsschaltung	PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)	Keramik
Gehäusematerial	Stahl rostfrei
Spitzendruck	1000 bar
Betriebsdruck statisch	< 500 bar
Betriebsdruck dynamisch	< 350 bar
Baugröße	12 mm
Gehäuselänge	70 mm
Anschlussart	Stecker M12


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)

Foto



Anschlussbild



Anbauzeichnung

