



Hauptmerkmale

Produktserie	PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp	Anschlussmodul
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kurzbezeichnung des Geräts	ILM

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	250...700 V
Steuerelektrische Spannung	24 V DC (Toleranz: - 20...25 %)
Eingangsstrom	20 A
Steuerschwellen-Überspannung	860 V
Ausgangsstrom	20 A
Spitzenausgangsstrom	40 A
Physikalische Schnittstelle	SERCOS III
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 61800-5-1
Breite	44,5 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	270 mm
Produktgewicht	3 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61800-5-1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------