Produktdatenblatt Technische Daten

K2C003X K2 Hilfsschalterblock

EAN Code: 3389110446777





Hauptmerkmale

The same of the sa		
Produktserie	Harmony K	_>
Produkt oder Komponententyp	Kompletter Nockenschalter	—isi
Komponentenname	K2	— ad
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	20 A	- rodukte
Zusammens. der Unterbaugruppe	Kontaktblöcke und Befestigungsplatte	— d
Funktion des Nockenschalters	Schalter	— ig
Aus-Stellung	Mit Nullstellung	— sydo
Schaltpositionen	Rechts: 0° - 90°	— sz
Montageort	Front	×
Befestigungsart	Ø 22 mm Bohrung	_ 5
Blendenmaterial	Kunststoff	

Zusatzmerkmale

Zaoatzmontmaio	
Nennisolationsspannung Ui	690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Thermischer Strom [Ithe]	16 A
Nennbetriebsleistung in W	1300 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
AC-Nennbetriebsstrom	2 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
Elektrische Lebensdauer	200000 Zyklen AC-23
Maximum operating rate	2,5 cyc/mn AC-21
Kurzschlussstrom	10000 A
Kurzschlussschutz	20 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV bei Isolierfunktion
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend
Positivöffnung	Mit
Elektrische Verbindung	Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2x 1,5 mm²
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen

Montage

Standards	CENELEC EN 50013
Produktzertifizierungen	CSA 240 V 1 hp 1 Phase
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2555 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C
Stoßfestigkeit	30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit	5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10150 Hz)
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 536
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 529

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 Monate	Garantie
--------------------	----------