



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony K
Produkt oder Komponententyp	Kompletter Nockenschalter
Komponentenname	K30
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	32 A
Produktmontage	Frontmontage
Befestigungsart	4 Bohrungen
Nockenschalter-Frontelement	Mit Fronttafel 64 x 64 mm
Operatortyp	Schwarz Griff
Verriegelung des Drehgriffs	Ohne
Ausführung des Schildes	Mit metallic Hinweistext, 0 - 1 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters	Schalter
Rückgabe	Ohne
Aus-Stellung	Mit Nullstellung
Beschreibung der Pole	3P
Schaltpositionen	Rechts: 0° - 60°
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 529 IP40 entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Schaltwinkel	60 °
Nennisolationsspannung U _i	690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussstrom	5000 A
Kurzschlusschutz	50 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 kV entspricht EN 947-1 6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend
Positivöffnung	Mit
Elektrische Verbindung	Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 4 mm ² Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 2 x 6 mm ²
Anzugsmoment	1,2 Nm

Schaltleistung in mA	11000 mA DC bei 120 V 2 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 11000 mA DC bei 180 V 3 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 11000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt für induktiv Belastung (t = 50 ms) 1200 mA DC bei 220 V 1 Kontakt für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 1200 mA DC bei 440 V 2 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 1200 mA DC bei 660 V 3 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 16000 mA DC bei 140 V 3 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 16000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt für induktiv Belastung (t = 50 ms) 16000 mA DC bei 95 V 2 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 23000 mA DC bei 120 V 2 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 23000 mA DC bei 180 V 3 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 23000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 25000 mA DC bei 30 V 1 Kontakt für induktiv Belastung (t = 50 ms) 25000 mA DC bei 60 V 2 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 25000 mA DC bei 90 V 3 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 3200 mA DC bei 110 V 1 Kontakt für induktiv Belastung (t = 50 ms) 3200 mA DC bei 220 V 2 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 3200 mA DC bei 330 V 3 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 32000 mA DC bei 140 V 3 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 32000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt für induktiv Belastung (t = 50 ms) 32000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 32000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 32000 mA DC bei 48 V 2 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 32000 mA DC bei 48 V 2 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 32000 mA DC bei 70 V 3 Kontakte für induktiv Belastung (t = 50 ms) 32000 mA DC bei 70 V 3 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 32000 mA DC bei 95 V 2 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 400 mA DC bei 440 V 1 Kontakt für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 400 mA DC bei 660 V 2 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 6500 mA DC bei 110 V 1 Kontakt für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 6500 mA DC bei 220 V 2 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 6500 mA DC bei 330 V 3 Kontakte für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite	64 mm
CAD-Gesamthöhe	64 mm
CAD-Gesamttiefe	93 mm
Produktgewicht	0,224 kg

Montage

Standards	EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	CULus 120 V 2 hp 1 Phase CULus 240 V 5 hp 1 Phase CULus 240 V 5 hp 3 Phasen CULus 480 V 20 hp 3 Phasen
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 60536 Klasse II entspricht NF C 20-030

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------