Технические характеристики продукта Характеристики

KDF1PZ

Рукоятка управления+передняя панель 60?





Основные характеристики

Серия	TeSys	
Краткое название устройства	KDF1	
Тип продукта	Поворотная рукоятка	
Совместимость продукта	VN20 VN12 V02V2	
Цвет рукоятки	Красный	

Дополнительные характеристики

		Green Premium™
		Premium
lon		
And the second second		
0"		
	T	
CALLED TO THE PARTY OF THE PART		ų
Schneider - the true		
Ocupani io voncimenti		
Основные характеристики	ToCup	
Серия	TeSys KDF1	
Краткое название устройства		
Тип продукта	Поворотная рукоятка	
Совместимость продукта	VN20 VN12	
	V02V2	
Цвет рукоятки	Красный	
Дополнительные характерист	1KIN	
Цвет передней панели рукоятки	Желтый	
Блокировка поворотной рукоятки	Без	
навесными замками		
Маркировка	0 - 1	
Способ установки	4 винтами	
Handle front plate dimension	60 x 60 mm	
Высота	60 мм	
Ширина	60 мм	
Bec	0,075 кг	
Vonopus ovennyozował		
Условия эксплуатации Степень защиты IP	IP65	
Отопопь защиты п	11 00	
		,
Экологичность предложения		
Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция	
Регламент REACh	Декларация REACh	
Не содержит особо опасных	Да	
веществ согласно декларации REACh		
-		
23.01.2020		

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP65
-------------------	------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция	H
Регламент REACh	Декларация REACh	Твен
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да	(аз от ответс

Директива EC RoHS	Соответствует	
	Декларация EC RoHS	
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да	
Не содержит ртути	Да	
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая	
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта	
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации	
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.	
Гарантия на оборудование		
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев даты поставки	

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки