



PRODUCT-DETAILS

KYN125-C-A

SHRINK-KON BOX 25X1,22M TRANSPARENT



Общая информация

Тип расширенного изделия	KYN125-C-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0401
Европейский товарный код (EAN)	5414363104667
Описание в каталоге	SHRINK-KON BOX 25X1,22M TRANSPARENT
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Semi Rigid, Transparent, 25 pieces X 1.22M, 3.2mm Diameter, CrossLinked and Rigid Polyvinylidene Fluoride, Thin Walled, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363104667
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.009 lb 4.082 g
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 2 Units	25 штука
Package Level 2 Width	4.1 in 104 mm

Package Level 2 Height	4.2 in 107 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in 1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +347 °F -55 to +175 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	347 °F 175 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210842691

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	KYN125-C-A
Инструкции и руководства	KYN125-C-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

