

PRODUCT-DETAILS

L-5-30MH-9-C

CABLE TIE 30LB 5IN NAT NYL MTG HOLE



Общая информация

Тип расширенного изделия	L-5-30MH-9-C
Идентификационный номер изделия	7TAG054670R0008
Европейский товарный код (EAN)	5414363028079
Описание в каталоге	CABLE TIE 30LB 5IN NAT NYL MTG HOLE
Длинное описание	Intermediate, Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 137.76mm (5.42 Inches), Width of 3.63mm (0.143 Inches), Thickness of 1.21mm (0.048 Inches), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), #8 Screw for Mounting, Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363028079
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.143 in 3.63 mm
Чистая толщина изделия	5.42 in 137.76 mm
Чистый вес изделия	.002 lb

	.907 g
Container Information	
Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	5 in 127 mm
Package Level 1 Height	1.5 in 38 mm
Package Level 1 Depth / Length	9 in 229 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	13 in 330 mm
Package Level 2 Height	13.5 in 343 mm
Package Level 2 Depth / Length	18 in 457 mm

Additional Information	
Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	Max 1.25 in Max 31.75 mm
Цвет	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIE
Тип изделия	Intergrated Mounting Hole
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	30 lb 133 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
Универсальный код товара (UPC)	728494915203

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	L-5-30MH-9-C
Инструкции и руководства	L-5-30MH-9-C

Classifications	
ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

