



! ##### # #####

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LA4D
Тип продукта	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	3P LC1D80...D150

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Винтами
Технология подавления	RC контур
Напряжение цепи управления	24...48 V пер. ток 50/60 Hz
Макс. пик. напряжение	3 Uc

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

	Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

LA4DA1E ##### ##:



LAD4RCE

RC ##### 24...48#

###-## 1

#####: ##### | #####: 12 ##### 2000