



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys                                                               |
| Skrócona nazwa urządzenia   | LA4D                                                                |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł tłumiący                                                      |
| Zgodność produktu           | 3P LC1D80...D150<br>4P LC1D80004...D115004<br>4P LC1D40008...D80008 |

### Parametry uzupełniające

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Miejsce montażu               | Góra                  |
| Sposób montażu                | Przez wkręty          |
| Technologia tłumiąca          | Obwód RC              |
| Napięcie sterujące [Uc]       | 24...48 V AC 50/60 Hz |
| Maksymalne napięcie szczytowe | 3 Uc                  |
| Masa produktu                 | 0,018 kg              |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                  |
| Bez rtęci                       | Tak                                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|