



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9D
Produkt oder Komponententyp	Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität	Motorstarter
Kompatible Produktfamilie	TeSys Integral Schützunterbrecher

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Schraubklemmen
Unterdrückertechnologie	RC-Glied
Steuerelektrische Spannung	≤ 250 V AC 50/60 Hz
Maximale Spitzenspannung	3 U_c 400 Hz
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Normen	VDE 0106 IEC 60337-1
Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration

Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------