

Технические
характеристики продукта
Характеристики

LAD4TGDL

Двунаправленный пикоограничивающий диод
125В DC



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LAD4
Тип продукта	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	3P LC1D09..D38 4P LC1DT20..DT40 4P LC1D098..D258 CAD32, CAD50

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Сторона
Исполнение выключателя	Зашелками
Технология подавления	Симметричный защитный стабилитрон
Напряжение цепи управления	125 В пост. ток
Макс. пик. напряжение	2 Uc
Вес	0,012 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------