



Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Блок электромеханической взаимной блокировки
Совместимость продукта	LC1D09...D38 LC1DT20...DT40 LC1D40A...D65A LC1DT60A...DT80A Реле управления TeSys D
[Uc] control circuit voltage	32/36 V пер. ток 50/60 Hz 32/36 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
Контроль срабатывания	Ручной Электрический
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-5-1
Требуемая мощность, В·А	25 для пер. ток цепь
Требуемая мощность, Вт	30 Вт для пост. ток цепь
Механическая износостойкость	500000 циклы
Максимальная частота коммутации	1200 цикл/ч
Коэффициент нагружения	10 %
Вес	0,07 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	UL CSA
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---