



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys F
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	LC1F
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	3P
Power pole contact composition	3 H.O.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 460 В постоянный ток <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток	1260 A 40 °C) в <= 440 V AC-1
Напряжение цепи управления	220 В переменный ток 40...400 Hz

Дополнительные характеристики

[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	1260 A в <40 °C
Номинальная отключающая способность	1890 A в соответствии с IEC 60947-4-1
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3000 A в <40 °C - 3 мин 8000 A в <40 °C - 10 с 5200 A в <40 °C - 30 с 4000 A в <40 °C - 1 мин 2000 A в <40 °C - 10 мин
Соответствующий номинал предохранителя	1000 A gG в <= 440 V
Среднее полное сопротивление	0,12 мОм - Ith 1260 A 50 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C

Мощность, рассеиваемая одним полюсом	120 Вт AC-1
Монтажная опора	Монтаж на панель
Стандарты	EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 EN 60947-1 JIS C8201-4-1
Сертификаты	CB CSA CCC CETLus
Соединения – клеммы	Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 100 x 5 mm Силовая цепь: болтовое соединение
Момент затяжки	Цепь управления: 1,2 Н-м Силовая цепь: 58 Н-м
Пределы напряжения цепи управления	Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 40...400 Hz 55 °C) Отпускание: 0,25...0,5 U _c 40...400 Hz 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	1650 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	22 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Теплоотдача	20 Вт
Время работы	40...80 мс включение 100...200 мс отключение
Максимальная частота коммутации	1200 цикл/ч в <55 °C
Код совместимости	LC1F

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...60 °C
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Высота	338 мм
Ширина	309 мм
Глубина	255 мм
Вес	19 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---