



! ##### # #####

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys F
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	LC1F
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	4P
Power pole contact composition	4 H.O.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	≤ 690 V переменный ток 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток	250 A 40 °C) в ≤ 440 V AC-1
Напряжение цепи управления	220 В переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	250 A в <40 °C
Номинальная отключающая способность	1200 A в соответствии с IEC 60947-4-1
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1200 A в <40 °C - 10 с 700 A в <40 °C - 30 с 600 A в <40 °C - 1 мин 450 A в <40 °C - 3 мин 350 A в <40 °C - 10 мин
Соответствующий номинал предохранителя	160 A aM в ≤ 440 V 250 A gG в ≤ 440 V
Среднее полное сопротивление	0,35 мОм - Ith 250 A 50 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C

Мощность, рассеиваемая одним полюсом	22 Вт AC-1
Монтажная опора	Монтаж на панель
Стандарты	JIS C8201-4-1 IEC 60947-1 EN 60947-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-4-1
Сертификаты	RINA DNV CCC RMRoS LROS (Lloyds register of shipping) UL CB ABS BV
Соединения – клеммы	Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 25 x 3 mm Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 120 мм ² Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 120 мм ² Силовая цепь: болтовое соединение
Момент затяжки	Цепь управления: 1,2 Н-м Силовая цепь: 18 Н-м
Пределы напряжения цепи управления	Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 50/60 Hz 55 °C) Отпускание: 0,35...0,55 U _c 50/60 Hz 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	550 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	45 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
Теплоотдача	12...16 Вт
Время работы	23...35 мс включение 5...15 мс отключение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	2400 цикл/ч в <55 °C
Код совместимости	LC1F

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529 IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Высота	170 мм
Ширина	200,5 мм
Глубина	171 мм
Вес	3,83 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

LC1F1504M5 ##### ##:



LC1F1504M7
F 4#(4##),AC1.250#,220#50/60##
###-## 1
#: ##### | #####: 07 ##### 2018