



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	LC4
Тип продукта	Пускатель прямого пуска
Мощность двигателя, кВт	3 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц 7,5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 5,5 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц 5,5 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц 5,5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
Категория применения	AC-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220 V переменный ток 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток	16 A

Дополнительные характеристики

Состав устройства	Разъединитель с предохранителем Контактор
Монтажная опора	Монтаж на панель
Ширина	86 мм
Высота	173 мм
Глубина	98 мм
Вес	0,87 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---