



## Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Краткое название устройства         | LC4                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип продукта                        | Пускатель прямого пуска                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мощность двигателя, кВт             | 15 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц<br>15 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц<br>15 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>7,5 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц<br>18,5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>18,5 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц |
| Категория применения                | AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 220 V переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] номинальный рабочий ток        | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Дополнительные характеристики

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Состав устройства | Контактор<br>Разъединитель с предохранителем |
| Монтажная опора   | Монтаж на панель                             |
| Ширина            | 164 мм                                       |
| Высота            | 124 мм                                       |
| Глубина           | 98 мм                                        |
| Вес               | 2,63 кг                                      |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                              |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                    |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                  |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да                                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|