



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое название устройства	LE1M
Тип продукта	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Контактор Клемма заземления Нейтрали Тепловое реле перегрузки
Диапазон уставок тепловой защиты	3,7...5,5 А
Мощность двигателя, кВт	0,75 кВт в 240 V переменный ток 50/60 Гц 2,2 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц 1,1 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 2,2 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
[Uc] control circuit voltage	400 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Рабочая: светодиод (желтый)
Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: Pg 13 верх 2 вход кабеля: Pg 21 верх 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: Pg 13 низ 2 вход кабеля: Pg 21 низ 2 вход кабеля: Pg 16 верх 2 вход кабеля: Pg 16 низ
Ширина	78 мм
Высота	160 мм

Глубина	108 мм
Вес	0,6 кг

Условия эксплуатации

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---