

Технические характеристики продукта

Характеристики

LE2K065Q7

TeSys LE - enclosed DOL reversing starter - 6 A - 380 V AC coil



! ##### # #####

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое название устройства	LE2K
Тип продукта	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно Реверсивный контактор
[Ie] номинальный рабочий ток	6 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	3 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 1,5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 2,2 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 2,2 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	6 A
[U _c] control circuit voltage	380 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Кнопка стоп / сброс красный O Кнопка начало стрелка вниз Кнопка начало стрелка вверх

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 вход кабеля: ISO20 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ 4 вход кабеля: ISO20 низ
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Вес	1,08 кг

Условия эксплуатации

Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с IEC 60529

Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

LE2K065Q7 ##### ##:



DOL ##### LE2K065V7

TeSys LE - #####. #####. #####. # ##### - 6 A - ###. 400 # ###. #.

###-## 1

#####. #####. #####. ##### | ###. #####. 01 ##### 2004