

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LE4K065M7

## Пускатель в корпусе 6A 220V 50/60Hz с устройством секционного отключения



### Основные характеристики

|                                                 |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                           | TeSys                                                                                                                                                                          |
| Наименование продукта                           | TeSys LE                                                                                                                                                                       |
| Краткое название устройства                     | LE4K                                                                                                                                                                           |
| Тип продукта                                    | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения                                                                                                                                   |
| Область применения                              | Стандарт                                                                                                                                                                       |
| Материал                                        | Поликарбонат                                                                                                                                                                   |
| Категория применения                            | AC-3                                                                                                                                                                           |
| Состав устройства                               | Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно<br>Контактор<br>Разъединитель с предохранителем                                                                                 |
| [Ie] номинальный рабочий ток                    | 6 A AC-3                                                                                                                                                                       |
| Мощность двигателя, кВт                         | 3 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>1,5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц<br>2,2 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц<br>2,2 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц |
| [Uc] control circuit voltage                    | 220 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                  |
| [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 6 A                                                                                                                                                                            |
| Соответствующий номинал предохранителя          | 10 A 10 x 38 mm aM                                                                                                                                                             |
| Тип управления                                  | Кнопка начало зеленый I<br>Кнопка стоп / сброс красный O                                                                                                                       |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество вводов кабеля | 4 вход кабеля: ISO20 верх<br>4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх<br>4 вход кабеля: ISO20 низ<br>4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ |
| Ширина                   | 175 мм                                                                                                                                 |
| Высота                   | 165 мм                                                                                                                                 |
| Глубина                  | 146 мм                                                                                                                                 |
| Вес                      | 1,45 кг                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529  |
| Степень защиты IK                    | IK09 в соответствии с IEC 60529  |
| Стандарты                            | IEC 60947-4-1                    |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C                       |
| Характеристики окружающей среды      | Стандартные условия эксплуатации |

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива ЕС RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|