



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LG
Skrócona nazwa urządzenia	LG1K
Typ produktu lub komponentu	Obudowany rozrusznik DOL
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Kategoria użytkowania	AC-3
Elementy składowe urządzenia	Stycznik Rozłącznik Wyłącznik
Moc silnika w kW	4 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 1,5 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Zakres nastaw zabezpieczenia ciepłego	6...10 A
[Uc] control circuit voltage	400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sterowania	Przycisk start biały I Przycisk stop czarny O Pokrętło wyłącznik awaryjny Czerwony

Parametry uzupełniające

Numer wejścia kablowego	4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 góra 4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 dół
Szerokość	175 mm
Wysokość	165 mm
Głębokość	165 mm
Masa produktu	1,12 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
-------	------------------------------

Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 60529
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------