



## Hauptmerkmale

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | TeSys                                                                                                   |
| Produktname                    | TeSys LG                                                                                                |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | LG7K                                                                                                    |
| Produkt oder Komponententyp    | Gekapselter Direktanlasser                                                                              |
| Geräteanwendung                | Sicherheit                                                                                              |
| Nutzungskategorie              | AC-3                                                                                                    |
| Geräteaufbau                   | Schütz<br>Leistungsschalter                                                                             |
| Motorleistung (kW)             | 0,25 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW bei 440 V AC 50/60 Hz |
| Einstellber. für therm. Schutz | 1...1,6 A                                                                                               |
| [Uc] control circuit voltage   | 400 V AC 50/60 Hz                                                                                       |
| Betätigungsart                 | Drucktaster Start weiß I<br>Drucktaster AUS schwarz O<br>Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot           |

## Zusatzmerkmale

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeleinführungsnummer | 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben<br>4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom |
| Breite                 | 175 mm                                                                                   |
| Höhe                   | 165 mm                                                                                   |
| Tiefe                  | 177 mm                                                                                   |
| Produktgewicht         | 1,3 kg                                                                                   |

## Montage

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Normen            | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1 |
| Material          | Polycarbonat                 |
| Schutzart (IP)    | IP55 entspricht IEC 60529    |
| Schutzart (IK)    | IK07 entspricht IEC 60529    |
| Umweltbedingungen | Standardumgebung             |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|