



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys LS1
Тип продукта	Предохранитель-разъединитель
Краткое название устройства	LS1D
Описание полюсов	3P

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Рейка
Монтажное положение	Вертикальный (допуск: +/- 23°)
Тип привода	Тумблер
[Ue] номинальное рабочее напряжение	600 В
[Ie] номинальный рабочий ток	32 А для силовая цепь
Индикатор наличия напряжения	Индикация сгоревшего предохранителя
Размер предохранителя	10 x 38 mm
Тип предохранителя	AM GG
Соответствующий номинал предохранителя	30 A aM 30 A gG
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	1,7 Н·м в винтовой зажим

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60947-2 IEC 60947-1
Сертификаты	BV UR
Степень защиты IP	IP20

Защитное исполнение	ТН
Рабочая температура окружающей среды	-50...70 °С операция
Высота	89 мм
Ширина	45 мм
Глубина	68,3 мм
Вес	0,3 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---