



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUA
Тип продукта	Ограничитель-разъединитель

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	LUB LU2B
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
Отключающая способность	70 кА в 690 V 130 кА
Исполнение выключателя	Прямой
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с EN 60947-1 690 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальная включающая способность I _{rms}	50 кА
Соединения – клеммы	Разъем 1 1...10 мм ² гибкий без наконечника Разъем 1 1...6 мм ² гибкий с кабельным наконечником Разъем 2 1...6 мм ² гибкий с кабельным наконечником Разъем 2 1...6 мм ² гибкий без наконечника Разъем 1 1,5...10 мм ² жесткий кабель Разъем 2 1,5...6 мм ² жесткий кабель
Момент затяжки	1,9...2,5 Н-м плоск. Ø 6 мм 1,9...2,5 Н-м Philips No 2
Вес	0,31 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---