



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUF
Тип продукта	Функциональный модуль
Совместимость продукта	LUCB LUCC LUCD

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Main function available	Сигнализация срабатывания теплов. защиты с ручн. или автом. возвратом
Вспомогательные контакты	1 Н.З.
Сигнализация аварии	Светодиод передняя панель
Номинальное напряжение питания [Us]	24...240 V постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A в <70 °C
Защита от короткого замыкания	2 A предохранитель gG в соответствии с IEC 60947-5-1
Шаг соединения	5,08 мм
Момент затяжки	0,5...0,6 Н-м - с помощью отвертки 3,5 мм плоский
Вес	0,055 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---