



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUF
Тип продукта	Функциональный модуль
Совместимость продукта	LUCB LUCM LUCB LUCD

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Main function available	Индикация нагрузки двигателя
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Ток аналогового выхода	4...20 мА
Тип выходного сигнала	Для LUCB and LUCD отношение $I_{ср.дн.}/I_r$ находится в диапазоне от 0 до 2 Для LUCB отношение $I_{ср.дн.}/I_r$ находится в диапазоне от 0 до 3
Активное сопротивление нагрузки	100 Ом типовой ≤ 500 Ом
Точность измерения	+/- 10 % с multifunctional control block - разрешение: 1 % значения I_r +/- 6 % с усовершенствованным блоком управления
Шаг соединения	3,81 мм
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14...1 мм² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14...1 мм² жесткий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...0,5 мм² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...1 мм² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14...0,5 мм² жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14...0,75 мм² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25...0,34 мм² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5 мм² гибкий с кабельным наконечником
Соответствующий тип кабеля	AWG 26...AWG 16
Момент затяжки	0,2...0,25 Н·м - с помощью отвертки 2,5 мм плоский
Вес	0,05 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---