



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUL
Тип продукта	Модуль связи
Совместимость продукта	LUCD LUCA LUCB LUCL LUCM LUCC
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	TeSys U LUB нереверсивный силовой блок TeSys U LU2B реверсивный силовой блок

Дополнительные характеристики

Main function available	Модуль связи Modbus
Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	RS485 многоточечная
Тип шины	Modbus
Тип кабельного разъема	RJ45 передняя панель
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU
Адресация	0...31
Скорость передачи	19200 bit/s
Время возврата	30 ms
Логический вход	Положительный в 24 V пост. ток - 7 mA
Время срабатывания	10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1
Тип входа	Резистивные
Количество выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток

Выходной ток	<= 500 mA
Тип защиты	Предохранитель gG 1 A
Коммутационная способность по току	0,5 mA в 24 В
Локальная индикация	3 светодиода передняя панель
Межполюсный шаг	3,81 мм
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14...1 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14...1 мм ² жесткий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...0,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...1 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14...0,5 мм ² жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14...0,75 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25...0,34 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	0,2...0,25 Н-м2,5 мм
Вес	0,08 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---