



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUL
Тип продукта	Модуль связи
Совместимость продукта	LUCB LUCM LUCC LUCL LUCD LUCA
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	TeSys U LUB нереверсивный силовой блок TeSys U LU2B реверсивный силовой блок

Дополнительные характеристики

Main function available	Модуль связи
Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	9-конт. вилка SUB-D
Тип шины	Profibus DP
Протокол порта обмена данными	Profibus DP
Адресация	1...125
Потребляемый ток	1.5 мА в 24 В пост. ток 20...28 V
Логический вход	Положительный в 24 V пост. ток - 7 мА
Время срабатывания	10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1
Тип входа	Резистивные
Количество выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Выходной ток	<= 500 mA
Тип защиты	Предохранитель gL 2 A

Коммутационная способность по току	0,5 мА в 24 В
Локальная индикация	3 светодиода передняя панель

Условия эксплуатации

Стандарты	Profibus DP
Рабочая температура	-25...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---