



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUL
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	TeSys TeSys U LUB podstawa - rozruch bezpośredni TeSys TeSys U LU2B podstawa do układu nawrotnego - rozruch bezpośredni

Parametry uzupełniające

Main function available	Moduł komunikacyjny
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przemiału
Interfejs fizyczny	9-żyłowe żeńskie SUB-D
Typ szyny danych	CANopen
Protokół portu komunikacyjnego	CAN2.0A CAN2.B
Adresowanie	1...127
Obciążenie prądowe	1.5 mA w 24 V DC 20...28 V
Wejście logiczne	Dodatni w 24 V prąd stały (DC) - 7 mA
Czas odpowiedzi	10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 0 10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 1
Typ wejścia	Rezystancyjny
Ilość wyjść	2 dedykowany do działania cewki rozrusznika-sterownika 1
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Prąd wyjściowy	<= 500 mA

Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gL 2 A
Zdolność łączeniowa prądowa	0,5 mA w 24 V
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED panel przedni
Rozstaw przyłączy	3,81 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm ² sztwywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...0,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...1 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,5 mm ² sztwywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,75 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25...0,34 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową
Skojarzony typ kabla	AWG 26...AWG 16
Moment dokręcania	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Środowisko pracy

Normy	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------