



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	PowerPact B Compact NSXm
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerekreissspannung	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslösespannung	0.35...0.7 x Un Öffnung 0.85 x Un Schließung
Montagevariante	Schraubklemmen
Reaktionszeit	< 50 ms
Zusatzanschlussklemme	Vorverdrahtet 0...0,8 mm ² (AWG 18) verseilt Kupfer
Drahtabsolierungslänge	8 mm
Cable length	1 m

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------