



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	PowerPact Multi 9 N40 Compact Compact NSXm
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka wybijkowa
Napięcie sterujące [Uc]	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
Czas trwania impulsu	≥ 20 ms
Próg napięcia wyzwalającego	0,7 Un otwieranie
Sposób montażu	Zatraskowy
Czas odpowiedzi	< 50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Sprężyna
Gługość odizolowanego odcinka	8 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------