



Основные характеристики

Краткое название устройства	МХ
Тип продукта	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	PowerPact B Compact NSXm
Тип расцепителя напряжения	Независимый расцепитель
Напряжение цепи управления	110...130 V пер. ток 50/60 Hz 125 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Непрерывная Импульсная
Длительность импульса	≥ 20 мс
Предельное напряжение срабатывания	0,7 U_n отключение
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Время срабатывания	< 50 ms
Клеммный блок	Предварительно - подключенный 0...0,8 мм ² (AWG 18) многожильный медь
Длина зачистки проводов	8 мм
Cable length	1 м

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
