



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	SD OF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zgodność gamy	PowerPact Multi 9 N40 Compact Compact NSXm
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Zatraskowy
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	5 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC) DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC) AC-12: 5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz AC-12: 5 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz AC-12: 5 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz AC-12: 5 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz AC-15: 5 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz AC-15: 4 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz AC-15: 3 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2,5 A w 380...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 0,1 A w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 2,5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 1,2 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0,35 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0,05 A w 250 V prąd stały (DC) DC-14: 1 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0,2 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0,05 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	5 mA w 17 V prąd stały (DC)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Sprężyna

Gługość odizolowanego odcinka	8 mm dla przód połączenie
Cable length	1 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------