



### Parametry podstawowe

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia       | SD                                            |
| Typ produktu lub komponentu     | Dodatkowy styk                                |
| Zgodność gamy                   | PowerPact Multi 9 N40<br>Compact Compact NSXm |
| Konfiguracja styków sygnałowych | 1 NO/NZ                                       |

### Parametry uzupełniające

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyk styków dodatkowych                                                              | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sposób montażu                                                                      | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowy prąd łączeniowy [I <sub>e</sub> ]                                        | DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)<br>AC-12: 5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A w 380...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 2,5 A w 380...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>DC-12: 5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2,5 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,6 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-14: 2,5 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-14: 1,2 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0,35 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0,05 A w 250 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 1 A w 24 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0,2 A w 48 V AC/DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0,05 A w 110 V AC/DC 50/60 Hz |
| Minimalne obciążenie                                                                | 5 mA w 17 V prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zacisk dodatkowego podłączenia                                                      | Fabrycznie oprzewodowany 0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18) linka miedz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gługość odizolowanego odcinka                                                       | 8 mm dla przód połączenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|              |     |
|--------------|-----|
| Cable length | 1 m |
|--------------|-----|

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|