



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact Compact NSXm
Typ produktu lub komponentu	Konektor kablowy
Skrócona nazwa urządzenia	Złącza
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania Na odpływie/odpływowe
[In] prąd znamionowy	16...160 A
Materiał przewodnika	Stal
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy - 1 kabel (kable) 2,5...95 mm ² - stały Zacisk śrubowy 2,5...95 mm ² - linka Zacisk śrubowy 2,5...70 mm ² - skręcony
Control wire terminal	10 A dla 0,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), Elastyczne lub elastyczne wielodrutowe 10 A dla 1,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), sztywny

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------