



### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | NSX100...250<br>NSX100...250 DC                                                     |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                                                           |
| Zgodność gamy                       | Compact NSX100<br>Compact NSX100 DC                                                 |
| Zastosowanie urządzenia             | Dystrybucja                                                                         |
| Opis biegunów                       | 3P                                                                                  |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3t                                                                                  |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)<br>Prąd stały (DC)                                             |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                                            |
| Nazwa wyzwalacza                    | TM-D                                                                                |
| Technologia wyzwalacza              | Termomagnetyczny                                                                    |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LI                                                                                  |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Zabezpieczenie przeciążeniowe (ciepłne)<br>Zabezpieczenie zwarciovowe (magnetyczne) |
| [In] prąd znamionowy                | 25 A w 40 °C                                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu                                   | Stacjonarny                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe              | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>750 V prąd stały (DC) |
| Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]            | Regulowany                                                   |
| [Ir] long time pick-up adjustment range          | 0,7...1 x In                                                 |
| Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr]  | Wartość stała                                                |
| Regulacja opóźnienia prądu przeciążeniowego [tr] | 120...400 s w 1.5 x In<br>15 s w 6 x Ir                      |
| Regulacja prądu zwarciovowego [Isd]              | Wartość stała                                                |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Zakres regulacji prądu zwarcowego [Isd] | 300 A         |
| Opóźnienie zabezpieczenia zwarcowego    | Wartość stała |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu                       | Marine<br>CCC<br>EAC     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|