## Технические характеристики продукта Характеристики

## LV429287

# 2 контакта положения "вкачен"/"выкачен" NSX100/630



#### Основные характеристики

Conobible Adpart cpriorries		Ē
Серия продукта	NSX400630 NSX100250	
Серия	Compact	9
Тип продукта	Тележка переключателя	2
Область применения	Контроль	
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель	

#### Дополнительные характеристики

Тип вспомогательных контактов	Стандартный
Вспомогательные рабочие контакты	CE/CD
Исполнение выключателя	Выкатной
[lth] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[le] номинальный рабочий ток	АС-12: 6 А в 110 В переменный ток 50/60 Гц АС-12: 6 А в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц АС-12: 6 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц АС-12: 6 А в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц АС-12: 6 А в 48 V переменный ток 50/60 Гц АС-12: 6 А в 48 V переменный ток 50/60 Гц АС-12: 6 А в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц АС-15: 0,1 А в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц АС-15: 1,5 А в 480 V переменный ток 50/60 Гц АС-15: 1,5 А в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц АС-15: 2 А в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц АС-15: 4 А в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц АС-15: 5 А в 110 В переменный ток 50/60 Гц АС-15: 6 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц АС-12: 0,3 А в 250 V постоянный ток DС-12: 0,6 А в 110 В постоянный ток DС-12: 2,5 А в 48 V постоянный ток DС-14: 0,03 А в 250 V постоянный ток DС-14: 0,03 А в 110 В постоянный ток
M	DC-14: 1 A в 24 В постоянный ток
Мин. нагрузка	100 мА в 24 В постоянный ток
Количество в одном комплекте	2

#### Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

	Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--	----------	---