



Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX100...250 INV100...250 INS250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Voltage presence indicator
Zastosowanie urządzenia	Monitoring
Zgodność gamy	Compact Compact INS wyłącznik Compact Compact INV wyłącznik Compact Compact NSX wyłącznik
Opis biegunów	3P 4P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
[In] prąd znamionowy	250 A

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...550 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------