




Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact Multifix Ceiling
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijakowej
Napięcie sterujące [Uc]	110...130 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
Czas trwania impulsu	≥ 20 ms
Próg napięcia wyzwalającego	$0,7...1,1 \times U_n$ otwieranie
Moc rozruchowa	10 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk śrubowy $0...1,5 \text{ mm}^2$

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------