



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Typ des Spannungsauslösers	Arbeitsstromauslöser
Steuerelektrische Spannung	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Typ des Steuersignals	Impuls Gehalten
Impulsdauer	≥ 20 ms
Schwellen-Auslösespannung	0.7...1.1 x U_n Öffnung
Stromvers.-Eingangsleistung	10 VA
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	50 ms
Zusatzanschlussklemme	Schraubanschluss 0...1,5 mm ²

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------