



Основные характеристики

Краткое название устройства	MN
Тип продукта	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	208...277 V пер. ток 60 Hz 220...240 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un отключение 0,85 x Un включение
Подача напряжения удержания	5 VA
Мощность подаваемого напряжения	10 VA
Исполнение выключателя	Стационарный
Время срабатывания	50 ms
Клеммный блок	Винтовой зажим 0...1,5 мм²

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---