




Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Jednostka zwłoczna MN
Typ produktu lub komponentu	Pomocniczy czas opóźnienia
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX PowerPact Multifix Ceiling Compact Compact NSX DC Easypact EasyPact CVS
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	48 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Czas trwania impulsu	200 ms
Time delay range	0.25 s
Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 x Un otwieranie 0.85 x Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania	4.5 VA
Moc rozruchowa	200 VA
Sposób montażu	Stacjonarny

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------