



Основные характеристики

Краткое название устройства	Модуль электродвигательного взвода с адаптером SDE
Тип продукта	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель Compact NSX DC выключатель выключатель
Совместимость продукта	PowerPact J-Frame PowerPact H-Frame
[In] номинальный ток	100 A 160 A
Напряжение цепи управления	250 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Тип привода	Стандартный
Тип сигнала управления	Импульсная Нерывная
Исполнение выключателя	Стационарный
Время срабатывания	< 600 ms (отключение) < 80 ms (включение)
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	500 В·А включение 500 В·А отключение
Поставляемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в положении Откл.

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---