



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Moduł mechanizmu silnika z adapterem SDE
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik Compact Compact NSX DC wyłącznik PowerPact Multistandard wyłącznik
Zgodność produktu	Rama typu H PowerPact Rama typu J PowerPact
Prąd znamionowy [In]	160 A 100 A
Napięcie sterujące [Uc]	48...60 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	STANDARD
Typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	< 600 ms (otwieranie) < 80 ms (zamykanie)
Maksymalna częstotliwość robocza	4 na minutę
Pobór mocy w VA	500 VA zamykanie 500 VA otwieranie
Osprzęt dostarczany w dostawie	Przejsściówka SDE
Opis opcji blokowania	1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------