



Основные характеристики

Серия продукта	NSX100...250
Серия	Compact
Тип продукта	Устройство контроля изоляции
Область применения	Изоляция
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...440 V
Частота сети	50/60 Гц
Тип настройки чувствительности к току утечки	Регулируем.
[IΔn] уставка защиты по дифференциальному току	0,5 A 0,2 A 0,1 A 1 A
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	5...10 с
Точность измерения	-50 %...0 %

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK04 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование	
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки