



Parametry podstawowe

Typ obudowy	Oddzielna obudowa
Gama produktów	NSX100...250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Obudowa izolowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	Obudowa izolacyjna IP55
Akcesoria wraz z obudową	Czarny przedłużony napęd obrotowy
Materiał obudowy	Obudowa: poliester

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Zainstalowane urządzenie	Compact NSX100 Compact NSX160
Typ sterowania	Pokrętko
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Wprowadzenie kablowe	2 płyty wysuwne
Szerokość	270 mm
Wysokość	360 mm
Głębokość	235 mm
Kolor	Dźwignia napędu obrotowego: czarny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------